

# Compattatori

## Attrezzature idrauliche 2-26 tonnellate

### La compattazione resa facile

I compattatori Steelwrist per escavatori sono progettati per fornire un'elevata forza di compattazione senza precedenti, rendendo la compattazione del terreno e delle trincee senza intoppi e senza sforzo. Perfetta per l'utilizzo con tiltrotator. I compattatori hanno un design ad alta efficienza energetica che si traduce in un minor consumo di carburante.

### Perfetta per l'utilizzo con tiltrotator

Grazie al nostro design innovativo, il compattatore funziona senza problemi anche con un flusso idraulico basso ed è quindi ottimizzato per essere utilizzato sotto un tiltrotator. Il compattatore idraulico Steelwrist è un'attrezzatura idraulica che offre un'elevata forza di compattazione con un basso flusso di olio ed è eccellente per l'uso in varie applicazioni edili e paesaggistiche, come costruzione di strade, lavori di fondazione, riempimento di trincee e compattazione di discariche. L'operatore può passare facilmente dallo scavo alla compattazione utilizzando la stessa macchina, migliorando l'efficienza complessiva.

### Manovrabilità pensando all'operatore

Progettati pensando all'operatore, i nostri compattatori offrono una manovrabilità fluida e intuitiva, consentendo un posizionamento preciso e una compattazione ottimale. L'operatore avvertirà meno vibrazioni e rumore nel braccio dell'escavatore e nella cabina.

### Design modulare per l'aggiornamento a SQ/Open-S

Il compattatore è disponibile con un'interfaccia che segue lo standard simmetrico (standard S), che è lo standard in più rapida crescita a livello internazionale. Grazie al design modulare è possibile aggiornare il compattatore dal tipo S (da S40) al tipo SQ. Steelwrist SQ è la nostra tecnologia di collegamento automatico dell'olio ad alte prestazioni utilizzata per sostituire e collegare facilmente le attrezzature idrauliche sull'escavatore. Naturalmente tutti i prodotti SQ sono conformi allo standard Open-S.

### Kit allargamento (Opzionale)

È disponibile un kit di allargamento, opzionale e installabile in un secondo momento. (2 x 75 mm)

#### ❖ Specifiche tecniche

Compattatori	HCX6	HCX8	HCX12	HCX14	HCX20	HCX26
<b>Supporto</b>	S40, SQ40	S45, S50, SQ50	S45, S50, SQ50	S60, SQ60	S60, SQ60	S70, SQ70
<b>Peso della macchina [ton]</b>	2-6	2-8	8-12	12-14	14-20	20-26
<b>Peso da [kg]</b>	190	210	390	420	520	590
<b>Larghezza [mm]</b>	470	470	630	630	760	760
<b>Lunghezza [mm]</b>	809	820	1003	1030	1030	1107
<b>Altezza [mm]</b>	603	620	705	730	760	760
<b>Forza di compattazione [kN]</b>	25	25	50	50	70	70
<b>Frequenza di vibrazione [Hz]</b>	44	44	40	40	40	40
<b>Flusso dell'olio [l/min] *</b>	24	24	38	38	55	55
<b>Pressione Massima [bar]</b>	210	210	210	210	210	210

\* Quando utilizzato sotto al tiltrotator è necessaria una linea di drenaggio separata