

CR SERIE



EM POWER
LEADS
THE WAY



Mini frantoio elettrico a mascelle ideale per il riciclo del materiale inerte proveniente da piccole demolizioni, scavi o per la frantumazione delle pietre naturali, roccia, marmo, piastrelle.
Per il funzionamento necessita di alimentazione a 380 V.

PUNTI DI FORZA

- Facilmente trasportabile
- Quadro comando protetto
- Manutenzione facile e poco impegnativa
- Piastre di frantumazione in fusione al Manganese 18%
- Motore elettrico trifase interno
- Tramoggia di carico e supporto di serie
- Manutenzione rapida

REALIZZAZIONE PROGETTI SU MISURA



OPTIONAL

- Motore con voltaggi e tensioni diversi (per paesi extra UE)
- Tramoggia di carico personalizzabile
- Supporto personalizzabile
- Nastro trasportatore per materiale in uscita
- Separatore magnetico per ferro armatura
- Vaglio vibrante a 1 o 2 stadi

SCHEDA TECNICA		CR 400	CR 600
Larghezza bocca	mm	400x200	600x300
Peso	Kg	1000	1500
Tramoggia di carico	mm	1000x600	1300x800
Apertura	mm	10/80	10/80
Alimentazione	V	380 V	380 V
Potenza	Kw	7,5	11
Dimensioni	l x p x a	700 x 2010 x 2260	910 x 2010 x 2260



DIMENSIONE FRANTUMAZIONE DA 10 A 80 mm
Pesi e dimensioni possono variare senza obbligo di preavviso.