

PV SERIE



EM POWER
LEADS
THE WAY



Progetta e costruita per compattare i fondi dopo lo scavo al fine di evitare cedimenti nel tempo, adatta a qualsiasi superficie, può fungere anche da battipalo.

PUNTI DI FORZA

- Cuscinetti a bagno d'olio
- Manutenzione semplice e veloce
- Riporto antiusura alta resistenza agli urti
- Valvola di non ritorno (per un solo senso di rotazione)
- Vibratori in gomma bullonati (possibilità di cambio battente)



OPTIONAL

- Rotazione idraulica
- Kit pinza prendi palo
- Kit centra palo



Canalizzazioni /
Sottosuolo



Demolizioni



Edilizia



Galleria / ambienti
chiusi



Manutenzione verde
Agricola / Forestale



Riciclaggio



Cave / Miniere



Stradale

SCHEDA TECNICA		Mini e midi escavatori Media forza d'impatto Singolo eccentrico			Grandi escavatori Alta forza d'impatto Doppio eccentrico		
		PV 20.40	PV 30.60	PV 45.80	PV 60.100	PV 75.120	PV 90.120
Escavatore	ton	≥ 1 < 3	≥ 3,5 < 6	≥ 7 < 10	≥ 11 < 14	≥ 15 < 22	≥ 23 ≤ 30
Dimensione piastre	mm	190x440	290x600	440x800	590x1000	740x1200	890x1200
Peso	kg	150	230	420	750	880	1000
Frequenza colpi	n/min	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Forza al suolo	Kn	10	16	33	46	54	98
Pressione	bar	150	150	150	180	180	180
Portata	l/min	20	30	60	100	140	140
Dimensioni	l x p x a	1000 x 350 x 600	1000 x 350 x 600	1300 x 450 x 700	1500 x 650 x 800	1800 x 800 x 800	1800 x 1000 x 800

Pesi e dimensioni possono variare senza obbligo di preavviso. Il peso non include l'attacco.