

CSA SERIE



EM POWER
LEADS
THE WAY

SPAZZATRICE ANGOLARE



Spazzatrice senza la benna di raccolta ma con le sole spazzole in polipropilene. Funziona con il circuito idraulico della macchina operatrice. Prodotta con larghezze di lavoro da 105 a 300 cm di utile.

PUNTI DI FORZA

- Motore idraulico in presa diretta (dal modello 225 al 300)
- Trasmissione a catena (dal modello 105 al 200)
- Spazzola interna \varnothing 600 o 800 mm in PPL
- Cuscinetti facilmente ispezionabili e sostituibili
- Sostituzione della spazzola veloce e sicura
- Piede d'appoggio
- Angolazione meccanica (Idr. optional) +/- 30°
- Manutenzione facile e poco impegnativa



OPTIONAL

- Kit innaffiante a pressione con pompa 12 V e spruzzatori, serbatoio da 100 lt
- Kit innaffiante a pressione per macchine operatrici con serbatoio autonomo
- Spazzola interna in misto acciaio
- Angolazione idraulica
- Ruote d'appoggio girevoli
- Connettore 8-14 poli 12 V
- Attacco per terna / pala gommata / telescopico / carrello elevatore / trattore agricolo / camion / macchina operatrice comunale

SCHEDA TECNICA		CSA 105	CSA 125	CSA 150	CSA 175	CSA 200	CSA 225	CSA 250	CSA 275	CSA 300
Ingombro totale piano	mm	1160	1370	1620	1870	2350	2500	2750	3000	3250
Larghezza lavoro piana	mm	1050	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Largh. utile angolata di lavoro	mm	920	1080	1300	1530	1800	2000	2200	2450	2700
Ingombro totale angolato su strada	mm	1270	1480	1700	1900	2260	2490	2700	2940	3170
Peso	kg	210	275	330	380	480	630	720	880	1120
\varnothing spazzola	mm	600	600	600	600	600	800	800	800	800
Angolazione	°	+/- 30	+/- 30	+/- 30	+/- 30	+/- 30	+/- 30	+/- 30	+/- 30	+/- 30
Portata richiesta	l/min	20/30	20/30	60/75	60/75	60/75	80/100	80/100	80/100	80/100
Pressione	bar	150	150	175	175	175	200	200	200	200
Dimensioni	l x p x a	1200 x 1500 x 900	1450 x 1500 x 900	1700 x 1500 x 900	1950 x 1500 x 900	2400 x 1600 x 900	2700 x 2000 x 1200	3000 x 2000 x 1200	3300 x 2000 x 1200	3500 x 2000 x 1200

Pesi e dimensioni possono variare senza obbligo di preavviso. Il peso non include l'attacco.



Canalizzazioni /
Sottosuolo



Demolizioni



Edilizia



Galleria / ambienti
chiusi



Manutenzione verde
Agricola / Forestale



Riciclaggio



Cave / Miniere



Stradale