

966

PALA GOMMATA



Potenza massima del motore

239 kW (321 hp)

Peso operativo

23.196 kg (51.124 libbre)

Soddisfa gli standard EPA Tier 4 Final per gli USA, Stage V per l'UE, Tier 4 Final per la Corea e 2014 per il Giappone.

CAT[®]

CAT® 966

TECNOLOGIA SUPERIORE.
MAGGIORE PRODUTTIVITÀ.

La pala gommata Cat® 966 offre prestazioni potenziate grazie a tecnologie di semplice utilizzo di serie, aumentando l'efficienza dell'operatore e aumento della produttività. I miglioramenti nelle prestazioni, affidabilità, robustezza e versatilità si traducono in una macchina costruita per soddisfare le tue esigenze.



PALE GOMMATE REALIZZATE PER MOLTO ALTRO

Le pale gommate Cat sono state progettate pensando all'efficienza, offrendoti il meglio in materia di:

+ AFFIDABILITÀ	+ EFFICIENZA NEI CONSUMI
+ ROBUSTEZZA	+ TECNOLOGIA
+ PRODUTTIVITÀ	+ VERSATILITÀ

Sperimenta prestazioni più elevate riducendo i costi e il consumo di carburante con le pale gommate Cat.



FINO AL 20% DI RISPARMIO SUI COSTI DI MANUTENZIONE*

Risparmia tempo e denaro grazie agli intervalli di manutenzione prolungati e alla capacità di risoluzione dei problemi e flash a distanza. Ottieni una migliore visione dei punti di manutenzione con il sistema opzionale di luci di servizio sotto il cofano.

UNA MACCHINA INTELLIGENTE PER UN FUNZIONAMENTO EFFICIENTE

Le tecnologie Cat integrate, come Cat Payload** con Assist e gli strumenti Job Aids a bordo, facilitano il funzionamento della macchina, rendendo il tuo cantiere più efficiente.

FINO AL 10% DI PRODUTTIVITÀ IN PIÙ*

Il nuovo Autodig con Auto Set Tires offre un carico automatizzato, fattori di riempimento elevati e costanti e un'usura ridotta degli pneumatici, mentre Cat Payload** con Assist ti aiuta a caricare sempre le quantità previste per aumentare la produttività.

MASSIMIZZA L'EFFICIENZA FIN DALLA CABINA

Le pale gommate Cat sono dotate di tecnologie integrate che contribuiscono a rendere il tuo lavoro più efficiente.



UN CANTIERE PIÙ EFFICIENTE SIGNIFICA
PIÙ PROFITTO A OGNI CARICO.

*Rispetto ai precedenti modelli Cat.

**Non legale per il commercio.

COMPONENTI E TECNOLOGIA AFFIDABILI E COMPROVATI

Rimanendo in vantaggio rispetto alla concorrenza, Caterpillar offre una vasta gamma di tecnologie all'avanguardia per svolgere il lavoro in modo rapido e semplice con una precisione eccezionale.



COMPONENTI SU CUI PUOI CONTARE

Ogni macchina è equipaggiata con una combinazione di sistemi elettronici, idraulici, di raffreddamento e di alimentazione collaudati. Incrementa l'efficienza con una migliore trazione e con strumenti di lavoro migliorati, che forniscono alla tua macchina una produttività continuativa. Gli impianti di alimentazione affidabili potenziano le prestazioni del macchinario e il risparmio di carburante, riducendo i costi complessivi e i consumi. Puoi fare affidamento sulle nostre componenti per risparmiare tempo, denaro e fatica.



RISULTATI PRODUTTIVI

LAVORA IN MODO INTELLIGENTE
E MOVIMENTA PIÙ MATERIALE

JOB AIDS A BORDO

I Job Aids facilitano il funzionamento della macchina, permettendo anche ai tuoi operatori di migliorare e ottimizzare le loro competenze in cantiere.

TRASMISSIONE POWERSHIFT

Dotati di un convertitore di coppia con frizione di blocco, i nostri gruppi motopropulsori offrono cambi di marcia fluidi, accelerazione rapida e velocità in pendenza, amplificando le prestazioni e il consumo di carburante.

SISTEMA OTTIMIZZATO CON CONTROLLO DELL'ASSETTO

Il sistema a doppio accumulatore consente una guida migliore in situazioni di carico e scarico. Migliora la scorrevolezza su terreni accidentati, aumentando la sicurezza e l'efficienza e garantendo un'eccellente ritenzione del materiale.

BENNE SERIE PERFORMANCE

Le benne della serie Performance, facili da caricare, migliorano la ritenzione del materiale e riducono i tempi di scavo, migliorando notevolmente la produttività e l'efficienza del carburante, consentendo di ottenere capacità produttive insuperate grazie ai fattori di riempimento più elevati, dal 100% al 115%.

MIGLIORE TRAZIONE

Il Nuovo Autodig con Auto Set Tires assicura che gli pneumatici anteriori abbiano una trazione adeguata per fattori di riempimento della benna elevati e costanti, fornendo fino al 10% di produttività in più rispetto al modello precedente. Il blocco manuale del differenziale anteriore è standard con blocchi automatici anteriori e posteriori opzionali.

MOVIMENTATORE DI INERTI

I pacchetti per i materiali inerti sono offerte specializzate per applicazioni con movimentazione di materiali inerti sfusi. I carichi utili possono essere aumentati rispetto ad altre applicazioni, installando benne e contrappesi più grandi in conformità con l'informativa di Caterpillar in materia di carichi utili.

LA GIUSTA COMBINAZIONE DI FUNZIONALITÀ

Messe a punto per gli impieghi adatti:

- + MIGLIORE RISPARMIO DI CARBURANTE, TEMPI DI ATTIVITÀ OTTIMIZZATI E MINORI COSTI DI MANUTENZIONE
- + ELEVATA POTENZA E PRESTAZIONI IN UNA VARIETÀ DI APPLICAZIONI
- + MAGGIORE AFFIDABILITÀ GRAZIE ALLA CONDIVISIONE E ALLA SEMPLICITÀ DEL DESIGN
- + SUPPORTO DI CLASSE MONDIALE DALLA RETE DI RIVENDITORI CAT
- + DESIGN RESISTENTI CON UNA LUNGA DURATA TRA UNA REVISIONE E L'ALTRA



GRUPPO PROPULSORE MIGLIORATO

I nostri motopropulsori sono dotati di serie di una trasmissione a frizione di blocco, che abbina la potenza del motore per aumentare l'efficienza del carburante, pur offrendo prestazioni ottimali.



● ● IMPIANTO IDRAULICO OTTIMIZZATO

I nostri sistemi idraulici sono dotati di una valvola idraulica principale monoblocco. Questo design riduce il peso riducendo al contempo i punti di perdita del 40%.



TELAI RESISTENTI

Il telaio strutturale in due parti, saldate per mezzo di robot, assorbe gli urti associati allo scavo e al carico, mentre il sistema di attacco offre un'elevata capacità di forza portante.



ASSALI RESISTENTI

Gli assali sono progettati per gestire gli impieghi più estremi. L'assale posteriore oscilla a ± 13 gradi per una stabilità e una trazione eccellenti, anche sui terreni più accidentati.



ATTACCHI RAPIDI E STRUMENTI DI LAVORO

Per una maggiore versatilità, le benne e le componenti possono essere sostituite senza lasciare la cabina, consentendo al macchinario di passare rapidamente da un compito all'altro.



AMPIA GAMMA DI ACCESSORI

Svolgi più mansioni con una sola macchina. È disponibile una vasta gamma di strumenti di lavoro e modelli di benne, in modo da ottimizzare queste macchine per le diverse operazioni.

UNA MACCHINA INTELLIGENTE PER UN FUNZIONAMENTO EFFICIENTE

TECNOLOGIE INNOVATIVE CAT



La tua macchina ha in dotazione tecnologie innovative Cat che ti avvantaggiano. Tutti gli operatori appartenenti ai diversi livelli di esperienza scaveranno e caricheranno con maggiore sicurezza, velocità e precisione. Il risultato? Migliore produttività e costi inferiori.



CAT PAYLOAD* CON ASSIST

La tecnologia Cat Payload fornisce informazioni precise sui carichi della benna con pesatura in movimento, che aiuta a prevenire sovraccarichi o sottocarichi. Il basso peso di sollevamento e le funzioni di ribaltamento manuale ottimizzano il processo finale della benna e massimizzano l'efficienza.



DETECT

La telecamera per la retrovisione è fornita di serie. Questo sistema può essere migliorato con un display aggiuntivo dedicato alla retrocamera e per un sistema Multiview (360 gradi). A completamento dell'offerta di Cat Detect, le macchine possono essere dotate di un sistema radar posteriore, con avvisi sensibili alla velocità e filtraggio dei detriti del terreno per evitare fastidi.



CAT ADVANCED PAYLOAD* CON ASSIST

Il sistema avanzato a richiesta aggiunge funzionalità come la gestione della lista. Include anche tip-off assist che automatizza il processo finale di regolazione del carico della benna. Con la modalità multi-task, l'operatore può tenere traccia di due processi di caricamento. La piattaforma avanzata è anche pronta per il Dispatch for Loading, integrando il caricatore nel processo della pesa (richiede un software compatibile di terze parti e un abbonamento).



CAT PRODUCTIVITY

Un abbonamento a Cat Productivity fornisce informazioni utili complete che ti aiuteranno a gestire e migliorare la produttività e il ricavo economico delle tue attività.

*Non legale per il commercio.

INFORMAZIONI IN TEMPO REALE DA CAT EQUIPMENT MANAGEMENT

ELIMINA IPOTESI E CONGETTURE NELLA GESTIONE DELLE ATTREZZATURE

Le tecnologie Cat Equipment Management funzionano in modo coordinato perché tu abbia le informazioni sugli accessori a portata di mano. Ottieni l'accesso in tempo reale alle informazioni relative ad ogni macchinario della tua flotta in ogni cantiere – a prescindere dalle dimensioni della tua attività e dalla marca delle attrezzature che utilizzi.



PRODUCT LINK™

Product Link raccoglie in modo automatico e preciso i dati dai tuoi macchinari. Informazioni quali posizione, ore lavorate, consumo di combustibile, tempo di inattività, notifiche di manutenzione, codici diagnostici e stato di salute della macchina possono essere visualizzate online, via web e tramite applicazioni per dispositivi mobili.



VISIONLINK®

Accedi alle informazioni sempre e ovunque con VisionLink e utilizzale per prendere decisioni consapevoli che aumentino la produttività, riducano i costi, semplifichino la manutenzione e migliorino la sicurezza sul luogo di lavoro. Il tuo rivenditore Cat può aiutarti a configurare con precisione l'abbonamento di cui hai bisogno tra diversi livelli di opzione per connettere il tuo parco macchine e gestire la tua attività, senza pagare gli extra che non desideri. Gli abbonamenti sono disponibili con report su cellulare o satellitare, o entrambi.



SERVIZI REMOTI

L'App Cat ti aiuta a gestire i tuoi mezzi, in qualsiasi momento, direttamente dal tuo smartphone. Consulta la posizione della flotta e le ore, ricevi avvisi importanti relativi alle manutenzioni richieste e chiedi assistenza al tuo rivenditore Cat locale.

- + **La risoluzione problemi da remoto** può connettere la macchina al reparto del servizio di assistenza del rivenditore per aiutarti a diagnosticare i problemi rapidamente e tornare al lavoro.
- + **Remote Flash** – ricevi gli aggiornamenti del software in remoto per una o più macchine.
- + **L'Operator ID** ti consente di monitorare il funzionamento della macchina per singolo operatore utilizzando il display principale e Product Link.

EFFICIENZA SUPERIORE NEI CONSUMI



MOTORE ED EMISSIONI

I nostri motori si contraddistinguono per l'alta densità di potenza e l'efficienza dei consumi. Certificati per soddisfare gli standard di emissione, i nostri motori sono dotati di elettronica Cat, iniezione del carburante e sistemi di gestione dell'aria.

INTEGRAZIONE AVANZATA DI SISTEMA

Minor consumo di carburante grazie all'integrazione avanzata di sistema tra motore ed emissioni, il gruppo propulsore, l'impianto idraulico e il sistema di raffreddamento.

MODALITÀ DI ACCENSIONE

Il funzionamento della macchina nella modalità di accensione standard assicura i migliori risultati di efficienza nella maggior parte delle applicazioni. L'utilizzo della modalità HP+ disponibile non aumenterà significativamente la capacità di scavo della macchina, ma consentirà velocità più elevate in pendenza per i lavori di carico e trasporto.

IMPIANTI MOTORE DI DIMOSTRATA EFFICACIA

Il C9.3B utilizza tecnologie per assicurare il minor consumo possibile di fluidi. Compreso il collaudato sistema di carburante common-rail e la più recente tecnologia degli iniettori. I design brevettati Caterpillar permettono di eliminare il ricircolo dei gas di scarico, pur mantenendo neutro il consumo totale di fluidi.

TECNOLOGIE POST TRATTAMENTO

Il modulo emissioni pulite Cat (CEM) offre le prestazioni e l'efficienza che i clienti richiedono, pur soddisfacendo gli standard per le emissioni. È completamente automatico e non interrompe il ciclo di lavoro della macchina.

LAVORA COMODAMENTE

NELLA NUOVISSIMA CABINA

La cabina è progettata per massimizzare il comfort e la produttività, offrendo un ambiente operativo più silenzioso e spazioso e comandi intuitivi per aiutare a ridurre la fatica, lo stress, i rumori e le temperature di un lavoro impegnativo.



ACCESSO ALLA CABINA

I gradini inclinati, l'ampia portiera, il telecomando optional per l'apertura della portiera e i comodi corrimano facilitano l'accessibilità allo spazio operativo.



Proteggi l'utilizzo della macchina con Operator ID dedicati. Le impostazioni della macchina sono salvate separatamente, aumentando l'efficienza dei cambi di turno. Sblocca la macchina usando il Passcode o la chiave Bluetooth® a richiesta.



MAGGIORE VISIBILITÀ

I finestrini più ampi migliorano la visibilità, mentre gli specchietti convessi e orientabili estendono la visione laterale e posteriore del conducente.



SEDILE AVANZATO E PIÙ SPAZIO PER LE GAMBE

La nuova generazione di comfort per l'operatore include più spazi per le gambe e un sedile facilmente regolabile con uno stile aggiornato e un sistema di sospensioni rivoluzionario. È disponibile in tre livelli di allestimento e può essere equipaggiato con un'imbracatura a 4 punti installata dal rivenditore.



RIDUZIONE DELLA RUMOROSITÀ

L'insonorizzazione, le guarnizioni e gli ammortizzatori della cabina riducono il rumore e le vibrazioni per un ambiente di lavoro più silenzioso.



STERZO A JOYSTICK

Il sistema di guida elettroidraulico, con joystick montato sul sedile, fornisce un controllo di precisione e riduce drasticamente l'affaticamento del braccio, garantendo un comfort e una precisione eccellenti. In molte regioni è anche disponibile uno volante convenzionale HMU.

COMANDI SEMPLICI

A PORTATA DI MANO

DISPLAY TOUCHSCREEN

L'interfaccia facile e intuitiva consente all'operatore di lavorare con tranquillità ed efficienza. Include Operator ID, impostazioni della macchina, job aids, funzioni di assistenza, sicurezza, telecamera retrovisiva e Cat Payload con Assist integrato.



DISPLAY CENTRALE

Con indicatori analogici di facile lettura e indicatori LED che permettono all'operatore di monitorare rapidamente i parametri critici di salute della macchina.

Un'ampia casella di testo visualizza le informazioni di Cat Payload nonché la selezione della marcia, la velocità di marcia, il tempo e il contatore.



TASTIERE

Le tastiere retroilluminate facili da raggiungere sull'unità di controllo dell'attrezzo e sul montante A forniscono un accesso immediato a molte funzioni e impostazioni. Solo i tasti o le funzioni attive sono illuminati, rendendolo molto intuitivo per l'operatore.





RIDUZIONE DEI TEMPI E DEI COSTI DI MANUTENZIONE **FINO AL 20%***

Le pale gommate Cat sono di facile manutenzione, eliminando qualsiasi potenziale perdita di tempo o denaro. I componenti principali sono ricostruibili, offrendo alla macchina una seconda vita e spesso anche una terza.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI CHE TI FANNO RISPARMIARE TEMPO, DENARO ED ENERGIA:

- + Comodo accesso ai centri di assistenza idraulica ed elettrica per una manutenzione facile e sicura.
- + La risoluzione problemi da remoto può connettere la macchina al reparto del servizio di assistenza del rivenditore per aiutarli a diagnosticare i problemi rapidamente e tornare al lavoro.
- + Remote Flash funziona in base alla tua programmazione, garantendo che il software della tua macchina sia aggiornato per fornire prestazioni ottimali.
- + Il sistema di autolubrificazione integrato estende la vita utile dei componenti e della manutenzione.
- + Il cofano ribaltabile in un unico pezzo rende l'accesso al comparto motore facile e veloce.

IL CAT® 966 RISPARMIA TEMPO E DENARO CON UNA MANUTENZIONE PIÙ FACILE E PIÙ VELOCE



COMPONENTI RICOSTRUIBILI



ACCESSO FACILE AI CENTRI DI MANUTENZIONE



TECNOLOGIE MODERNE GESTISCONO LA TUA MACCHINA OVUNQUE SIA

*Solo ricambi e liquidi



SVOLGI PIÙ MANSIONI

ACCESSORI E ATTACCHI VERSATILI

Per i cantieri che richiedono di più, è necessaria una pala gommata progettata appositamente per quei lavori. Gli strumenti di lavoro Cat sono progettati per gestire tutte le tue specifiche esigenze applicative.

COLLEGAMENTO, BARRA STANDARD A Z

Il sistema collaudato di attacco, con barra a Z, combina l'efficienza di scavo con una visibilità nitida, consentendo uno scavo eccellente, elevate forze di strappo e capacità produttive superiori.

ATTACCHI RAPIDI E STRUMENTI DI LAVORO ACCESSORI

Una pala gommata equipaggiata con il sistema di attacco rapido Cat Fusion™ è un macchinario molto più versatile. Le benne e gli strumenti di lavoro possono essere sostituiti senza lasciare la cabina, consentendo al macchinario di passare rapidamente da un compito all'altro. Contatta il tuo rivenditore locale per informazioni sulla disponibilità di una varietà di benne e forche specializzate.

BENNE SERIE PERFORMANCE

Le benne serie Performance utilizzano un approccio di sistema in grado di bilanciare la forma della benna con la capacità di sollevamento e l'inclinazione della macchina, il peso e il sistema di attacco. Sono disponibili una varietà di strumenti di lavoro e modelli di benne per un'ampia gamma di utilizzi, inclusi per applicazioni generiche, con pianali piatti, per impieghi gravosi con roccia e per movimentazione del carbone.

- + Caricamento facile
- + Efficiente nei consumi
- + Trasporta di più
- + Minori costi operativi
- + Maggiore produttività

SISTEMA DI ATTACCO PER SOLLEVAMENTI ELEVATI

Il sistema opzionale di attacco per sollevamenti elevati offre una maggiore altezza del perno di cerniera per effettuare carichi più facilmente in una varietà di applicazioni, con qualsiasi tipo di benna o forca.

PREDISPOSIZIONI SU MISURA PER CONFIGURAZIONI SPECIALIZZATE

Massimizza le prestazioni e la robustezza della tua pala gommata nelle applicazioni più difficili con predisposizioni specifiche per i diversi compiti applicati direttamente in fabbrica.

Modelli industriali e per movimentazione rifiuti – le protezioni e i rinforzi proteggono i componenti nelle operazioni in centri di smistamento, impianti di riciclaggio, cantieri di stoccaggio e siti in demolizione.

Modello forestale – incrementa la capacità di sollevamento e inclinazione, per una gestione efficiente e produttiva in stabilimenti per lavorazione di carta, pellet e legnami.

SPECIFICHE TECNICHE

Consultare cat.com per le specifiche complete.

MOTORE			
Modello motore			Cat® C9.3B
Potenza motore @ 1.600 giri/min – ISO 14396:2002	239 kW	321 hp	
Potenza linda @ 1.600 giri/min – SAE J1995:2014	242 kW	325 hp	
Potenza netta @ 1.600 giri/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011	226 kW	303 hp	
Coppia motore @ 1.200 giri/min – ISO 14396:2002	1.781 N·m	1.313 libbre forza-piedi	
Coppia linda @ 1.200 giri/min – SAE J1995:2014	1.799 N·m	1.327 libbre forza-piedi	
Coppia netta @ 1.200 giri/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011	1.702 N·m	1.255 libbre forza-piedi	
Cilindrata		9,3 l	

- Il motore Cat soddisfa gli standard per le emissioni EPA Tier 4 Final per gli USA, Stage V per l'UE, Tier 4 Final per la Corea e 2014 per il Giappone.
- La potenza netta pubblicizzata è la potenza disponibile al volano quando il motore è dotato di ventola, alternatore, filtro dell'aria e post-trattamento e ventola.
- I motori Cat sono compatibili con i seguenti carburanti rinnovabili, alternativi e biocarburanti* con un minore impatto sulle emissioni di gas serra:
 - Biodiesel fino a B20 (FAME)
 - Carburanti rinnovabili fino a 100% HVO e GTL
- * Fare riferimento alle linee guida per una corretta applicazione. Consulta il tuo rivenditore Cat o le "Raccomandazioni per i liquidi delle macchine Caterpillar" (SEBU6250) per i dettagli.

PESO			
Peso operativo	23.196 kg	51.124 libbre	
Peso basato su una configurazione della macchina con pneumatici radiali Bridgestone 26.5R25 VJT L3, serbatoi pieni, operatore, contrappeso standard, controllo dell'assetto, avviamento a freddo, parafanghi per circolazione su strada, Product Link, assali con differenziale anteriore manuale/posteriore aperto, protezione del gruppo propulsore, sterzo secondario, insonorizzazione, e una benna standard da 4,2 m ³ (5,5 iarde ³) per impieghi generici con bordi taglienti bullonati.			

CAPACITÀ DELLA BENNA					
Gamma della benna			2,8–11,9 m ³ 3,75–15,5 iarde ³		
TRASMISSIONE					
Marcia avanti 1	6,7 km/h	4,2 mi/h	Retromarcia 1	7,3 km/h	4,5 mi/h
Marcia avanti 2	13,5 km/h	8,4 mi/h	Retromarcia 2	14,8 km/h	9,2 mi/h
Marcia avanti 3	24,2 km/h	15,0 mi/h	Retromarcia 3	26,6 km/h	16,5 mi/h
Marcia avanti 4	39,5 km/h	24,5 mi/h	Retromarcia 4	39,5 km/h	24,5 mi/h

- Velocità massima di transito per un veicolo standard con benna vuota e pneumatici standard L3 con raggio di rotazione di 849 mm (33 pollici).

RUMOROSITÀ			
Con velocità della ventola di raffreddamento al valore massimo:			
Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008)			70 dB(A)
Livello della potenza acustica esterna (ISO 6395:2008)			109 dB(A)
Livello della pressione sonora esterna (SAE J88:2013)			76 dB(A)*

*Distanza di 15 m (49,2 piedi), percorsa in avanti in seconda marcia.

Con velocità della ventola di raffreddamento al 70% del valore massimo:**			
Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008)			69 dB(A)
Livello della potenza acustica esterna			108 dB(A)***

**Per le macchine nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi che adottano le "Direttive UE".

***Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" modificata dalla "2005/88/CE".

SPECIFICHE OPERATIVE			
Carico statico di ribaltamento – Rotazione completa di 37° – con flessione dello pneumatico	14.849 kg	32.727 libbre	
Carico statico di ribaltamento – Rotazione completa di 37° – senza flessione dello pneumatico	15.981 kg	35.224 libbre	
Forza di strappo	174 kN	38.999 libbre forza	

* Per una configurazione della macchina come definita alla voce "Peso".

• Piena conformità allo standard ISO 14397-1:2007 Sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove.

CAPACITÀ DI RIFORNIMENTO			
Serbatoio carburante	303 l	80,1 gal	
Serbatoio DEF	26 l	6,9 gal	
Impianto di raffreddamento	66 l	17,4 gal	
Basamento	23 l	6,1 gal	
Trasmissione	58,5 l	15,5 gal	
Differenziali e riduttori finali – Anteriori	57 l	15,1 gal	
Differenziali e riduttori finali – Posteriori	57 l	15,1 gal	
Serbatoio idraulico	114 l	30,1 gal	

IMPIANTO IDRAULICO			
Impianto del mezzo:			
Resa massima della pompa (2.275 giri/min)			373 l/min 99 gal/min
Pressione massima di funzionamento			31.000 kPa 4.496 psi
Tempo di ciclo idraulico – Totale			10,1 secondi

DIMENSIONI			
	Sollevamento standard	Sollevamento elevato	
Altezza alla sommità del cofano	2.850 mm	9'5"	2.850 mm 9'5"
Altezza alla sommità del tubo di scarico	3.531 mm	11'8"	3.531 mm 11'8"
Altezza alla sommità della struttura ROPS	3.593 mm	11'10"	3.593 mm 11'10"
Distanza libera da terra	424 mm	1'4"	424 mm 1'4"
Distanza dal centro dell'assale posteriore al bordo del contrappeso	2.290 mm	7'7"	2.458 mm 8'1"
Distanza dal centro dell'assale posteriore al gancio	1.775 mm	5'10"	1.775 mm 5'10"
Passo	3.550 mm	11'8"	3.550 mm 11'8"
Lunghezza totale (senza benna)	7.399 mm	24'4"	8.069 mm 26'6"
Altezza del perno d'incernieramento alla massima altezza di sollevamento	4.245 mm	13'11"	4.804 mm 15'9"
Perno d'incernieramento all'altezza di trasporto	635 mm	2'0"	782 mm 2'6"
Gioco del braccio di sollevamento alla massima altezza di sollevamento	3.687 mm	12'1"	4.183 mm 13'8"
Angolo di richiamo alla massima altezza di sollevamento		62 gradi	71 gradi
Angolo di richiamo all'altezza di trasporto		50 gradi	49 gradi
Angolo di richiamo al livello del suolo		39 gradi	37 gradi
Larghezza agli pneumatici (a pieno carico)	3.012 mm	9'11"	3.012 mm 9'11"
Larghezza del battistrada	2.230 mm	7'3"	2.230 mm 7'3"

• Tutte le dimensioni sono approssimative e basate su una macchina equipaggiata con una benna per uso generale da 4,2 m³ (5,5 iarde³) con bordi taglienti bullonati e pneumatici radiali Bridgestone 26.5R25 VJT L3.

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO			
L'impianto di condizionamento installato su questa macchina contiene gas fluorurato refrigerante ad effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,6 kg (3,5 libbre) di refrigerante con un equivalente in CO ₂ pari a 2,288 tonnellate (2,522 tonnellate).			

ATTREZZATURA STANDARD E A RICHIESTA

L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Consulta il tuo rivenditore Cat per maggiori dettagli.

AMBIENTE OPERATORE	STANDARD	A RICHIESTA	GRUPPO PROPULSORE (CONTINUA)	STANDARD	A RICHIESTA
Cabina pressurizzata e insonorizzata	●		Freni di servizio idraulici a disco in bagno d'olio, con indicatori di usura	●	
Portiera con sistema di apertura a distanza		●	Sistema frenante integrato (IBS)	●	
Comandi, freno di stazionamento elettroidraulici	●		Freno di stazionamento, pinza sugli assali anteriori, con inserimento a molla e disinserimento a pressione	●	
Sterzo HMU		●			
Sterzo, joystick	●				
Radio per intrattenimento (FM, AM, USB, BT)		●			
Radio per intrattenimento (DAB+)		●			
Predisposizione per radio CB		●			
Sedile in tessuto con sospensione pneumatica	●				
Sedile in camoscio/tessuto con sospensione pneumatica, riscaldato		●			
Sedile in pelle/tessuto con sospensione pneumatica, riscaldato/climatizzato		●			
Cintura di sicurezza a 4 punti (kit)		●			
Display touchscreen	●				
Visibilità: specchietti, telecamera per visione posteriore	●				
Sistema di visione Multiview (360°)		●			
Tecnologia Cat Detect sistema radar posteriore		●			
Monitor dedicato per la visione posteriore		●			
Specchietti riscaldati		●			
Condizionatore d'aria, riscaldamento e sbrinatore (temperatura e ventilazione automatiche)	●				
Parasole anteriore retrattile	●				
Parasole posteriore retrattile	●				
Piattaforma anteriore per lavaggio vetro	●				
Vetro, anteriore, laminato	●				
Vetro, anteriore, per impieghi gravosi		●			
Protezione completa dei vetri della cabina		●			
TECNOLOGIE A BORDO	STANDARD	A RICHIESTA	IMPIANTO IDRAULICO	STANDARD	A RICHIESTA
Bilancia Cat Payload	●		Sistema di strumentazione, rilevamento del carico con pompa del pistone a portata variabile	●	
Autodig con Auto Set Tires	●		Sistema di sterzo, rilevamento del carico con pompa del pistone a portata variabile	●	
Operator ID e sicurezza della macchina	●		Controllo dell'assetto con doppio accumulatore	●	
Application Profile	●		3 ^o e 4 ^o funzione ausiliaria con controllo dell'assetto		●
Job Aids	●		Valvole per il campionamento dell'olio, tubi flessibili Cat XT™	●	
Controls Help ed eOMM	●		Comando dell'attacco rapido		●
Cat Advanced Payload		●	COMPONENTI ELETTRICI	STANDARD	A RICHIESTA
Cat Payload Printer		●	Sistema di avviamento e carica, 24 V	●	
			Dispositivo di avviamento elettrico per impieghi gravosi	●	
			Avviamento a freddo, 120 V oppure 240 V		●
			Luci: alogene, 4 luci di lavoro, 2 luci anteriori per circolazione su strada con segnali, 2 luci per il campo visivo posteriore	●	
			Luci: LED		●
			Segnale luminoso di avvertimento		●
GRUPPO PROPULSORE	STANDARD	A RICHIESTA	SISTEMA DI MONITORAGGIO	STANDARD	A RICHIESTA
Motore Cat C9.3B	●		Cruscotto anteriore con misuratori analogici, display LCD e spie di avvertimento	●	
Pompa elettrica di adescamento del carburante	●		Monitor primario touchscreen (Cat Payload, schermi quadrupli, impostazioni della macchina e messaggi)	●	
Separatore carburante-acqua e filtro carburante secondario	●		Luci stroboscopiche di retromarcia		●
Prefiltro dell'aria del motore	●		LEVERISMO	STANDARD	A RICHIESTA
Prefiltro dell'aria della turbina		●	Sollevamento standard, barra a Z	●	
Radiatore per elevati volumi di detriti		●	Sollevamento alto, barra a Z		●
Ventola di raffreddamento a inversione		●	Disinnesti di sollevamento e inclinazione	●	
Assali, blocco del differenziale anteriore	●		ATTREZZATURA AGGIUNTIVA	STANDARD	A RICHIESTA
Assali, blocchi automatici del differenziale davanti e dietro		●	Sistema di autolubrificazione Cat		●
Assali, tubi di scarico ecologici, predisposizione per AOC, tenute per temperature estreme		●	Estensioni dei parafanghi per circolazione su strada		●
Assali, refrigerante dell'olio		●	Protezioni: gruppo motopropulsore, basamento, cabina, cilindri, posteriori		●
Trasmissione powershift epicloidale automatica	●		Olio idraulico biodegradabile		●
Convertitore di coppia con frizione di blocco	●		Sistema di cambio olio ad alta velocità		●
CONFIGURAZIONI SPECIALI	STANDARD	A RICHIESTA	Sistema di sterzo secondario elettrico*		●
Movimentatore di inerti		●	Accesso alla cabina dal retro		●
Rifiuti e materiali industriali		●	Scatola attrezzi		●
Impiego forestale		●	Cunei per fermo ruota		●
Creazione di tunnel**		●	Sistema di sterzo secondario elettrico*		●
Resistente alla corrosione		●	NOTA		

*Standard ove obbligatorio

**Solo per il Giappone



オフロード法2014年
基準適合

Per informazioni più complete sui prodotti Cat, i servizi offerti dai nostri rivenditori e le soluzioni del settore, visita il nostro sito
www.cat.com

VisionLink® è un marchio commerciale di VirtualSite Solutions LLC, depositato negli Stati Uniti e in altri Paesi.

I materiali e le specifiche potrebbero subire variazioni senza preavviso. Le macchine mostrate nelle foto potrebbero includere equipaggiamento aggiuntivo. Consulta il tuo rivenditore Cat per le opzioni disponibili.

© 2021 Caterpillar. Tutti i diritti riservati. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, Fusion, XT, Product Link, "Caterpillar Corporate Yellow", la veste commerciale "Power Edge" e Cat "Modern Hex" così come le identità aziendali e di prodotto qui utilizzate, sono marchi commerciali di Caterpillar e non possono essere utilizzati senza autorizzazione.

www.cat.com www.caterpillar.com



ALXQ3314-00

Numero di fabbricazione: 14A
(N Am, Europa, Giappone
e Corea del Sud)