

Macchine movimento terra > Miniescavatori

## CASE CX85D SR



Peso operativo: 79,3 / 84,9 Q.li

Motore: YANMAR 4TNV98CT-L2WSH

Normativa emissioni: EU Stage V

Cilindri: 4

Potenza linda: 50,7 KW

Cilindrata: 3318 cm<sup>3</sup>

Coppia massima: 283 a 1300 NM/RPM

Portata massima pompa idraulica: 2x74 l/min.

Velocità di spostamento: 3,2 / 5,1 km/h

Livello rumorosità: 69 / 98 dB(A)

Altezza massima di trasporto: 2860 / 2720 mm

Larghezza massima di trasporto: 2320 mm

Lunghezza massima di trasporto: 6310 / 6340 mm

Raggio di rotazione posteriore: 1290 mm

Larghezza pattini: 450 mm

Larghezza carro: 2320 mm

Lunghezza carro: 2845 mm

Passo: 2210 mm

Profondità di scavo: 4130 / 4630 mm

Altezza massima di scarico: 5280 / 5670 mm

Forza di strappo alla benna: 5690 daN

#### Descrizione:

Case CX85D SR, Tutto ruota attorno alla produttività VELOCITÀ STRAORDINARIA E CONSUMI RIDOTTI Impianto idraulico ad alte prestazioni Il nuovo midi escavatore CASE serie D offre la migliore velocità della categoria con un consumo di carburante inferiore. Questo risultato è possibile grazie a un migliore equilibrio tra i vari componenti (motore, pompa) e al Pump Transition Reduction Control (PTC) adottato dagli escavatori CASE di classe superiore. Questo sistema estremamente preciso monitora costantemente il funzionamento della macchina e, ove possibile, riduce il carico della pompa, adattandosi all'attività da svolgere. Di conseguenza, la potenza idraulica viene modulata in base al fabbisogno, la pompa e il motore sono meno sovraccaricati, minimizzando i consumi di combustibile. CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO MIGLIORE DELLA CATEGORIA Sia il CX85D che il CX90D hanno la maggiore capacità di sollevamento del settore. Il CX85D solleva 1700 Kg (a 4 m di sbraccio, a 0 cm da terra, LAMA SOLLEVATA); Il CX90D solleva 1800 kg (a 4 m di sbraccio, a 0 cm da terra, LAMA SOLLEVATA) secondo le norme ISO. TIPI DI BRACCIO PER OGNI ESIGENZA Versione con braccio offset su CX85D: Aumenta la zona di lavoro senza dover riposizionare la macchina. Agevola le operazioni di scavo laterale grazie all'eccellente visuale sulla benna o sull'attrezzatura durante il lavoro. Il minimo ingombro operativo consente di lavorare in spazi ridottissimi. Versione con braccio monoblocco su CX85D: Può lavorare in appena 2920 mm (1630 mm di rotazione anteriore + 1290 mm di rotazione posteriore). La stessa progettazione dei bracci monoblocco degli escavatori di più grandi dimensioni gli conferisce eccezionali caratteristiche di robustezza e affidabilità.



#### Case Construction

CNH Industrial Italia Spa  
Via Plava, 80  
10135 Torino  
Italia

I prodotti CASE Construction Equipment sono realizzati secondo il principio 'semplice è meglio'. Le nostre macchine rappresentano l'evoluzione dei prodotti perfezionati progettati per risolvere le difficoltà del settore. L'esperienza di ciascun cliente inizia e finisce con l'assistenza da parte del personale di un'azienda che vanta una tradizione di forti valori e un'esperienza di oltre 175 anni.

Mentre la vostra azienda cresce diventando sempre più complessa e competitiva, noi siamo a disposizione per fornirvi macchine versatili e produttive e un supporto affidabile, in modo che possiate utilizzare il vostro tempo per ciò che conta di più: la gestione della vostra attività. Per noi la frase "Experts for the Real World" è molto più di uno slogan: è il nostro grido di battaglia. Ogni giorno mettiamo la nostra esperienza a servizio delle reali esigenze dei nostri clienti. Per questo possono contare su CASE.

Il nostro è uno dei brand pionieristici dell'America, che dal 1842 affronta con successo le sfide più difficili nel settore dei macchinari di movimento terra ed è cresciuto nell'industria delle costruzioni, contribuendo anche al suo sviluppo

