

Macchine movimento terra > Frantoio

## FRANTOIO AD URTO SANDVIK QI441



Peso operativo: 527 / 644 Q.li

Motore: Cat C13 Acert

Potenza lorda: 328 KW

Altezza massima di trasporto: 3600 mm

Larghezza massima di trasporto: 3000 mm

Lunghezza massima di trasporto: 15670 mm

Descrizione:

Il frantoio ad urto QI441 è dotato di tecnologia Sandvik brevettata Prisec. Può essere facilmente configurato sia come primario che secondario. Adatto per riciclaggio di inerti. Disponibile con o senza vagli integrati

---

 **SANDVIK**

**Sandvik**

Da oltre 150 anni Sandvik è impegnata nello sviluppo delle soluzioni ingegneristiche più avanzate. Dai primi prodotti in acciaio alle gamme di attrezzature complete di oggi, ha sempre cercato di sviluppare soluzioni che aggiungessero valore al business dei suoi clienti.

CGT, società italiana del gruppo TESIYA, propone macchinari e attrezzature, servizi e soluzioni tecniche per la frantumazione e la vagliatura Sandvik, anche a noleggio. Indipendentemente dal terreno, dalla durezza del materiale o del terreno, i prodotti Sandvik garantiscono le giuste soluzioni per massimizzare la produttività e la redditività, offrendo il massimo valore in termini di prestazioni, qualità, sicurezza, flessibilità e, non da ultimo, efficienza.

Sandvik e CGT, insieme nel mercato italiano dal 2016, svolgono le proprie attività in stretta collaborazione, per rappresentare un unico punto di riferimento, proattivo e affidabile, per tutti i clienti che operano nel settore delle costruzioni, cave, bonifiche.

