

Macchine per il paving > Rulli tandem

## DYNAPAC CC800



Peso operativo: 16,65 Q.li

Motore: Kubota D1105-E4B

Normativa emissioni: EU Stage V

Cilindri: 3

Potenza linda: 18 KW

Velocità di spostamento: 9 km/h

Forza centrifuga: 17 kN

Larghezza tamburo: 800 mm

Frequenza vibrazioni: 70 Hz

Angolo articolazione: 70 °

Descrizione:

Il Rullo tandem Dynapac CC800 ha una larghezza del tamburo di 800 mm, è principalmente utilizzato per lavori di compattazione su piccola scala, come pavimentazioni, piste ciclabili, piccole strade e aree di parcheggio ridotte. Il

grande diametro del tamburo e i motori di trazione collegati in serie contribuiscono a un'eccellente accessibilità e capacità di salita in collina. Propulsione e vibrazione sono naturalmente di serie su entrambi i tamburi.

---



#### Dynapac

Dynapac - Fayat Group è un'azienda specializzata nella produzione di una gamma completa di macchine e attrezzature per la compattazione e la pavimentazione stradale, tra cui rulli monotamburo, tandem, combinati e gommati (dai modelli minori a quelli più grandi al mondo), finitrici stradali (mini, compatte, per uso in centri urbani e di grandi dimensioni), banchi e altre attrezzature specifiche per la costruzione di strade (costipatori e piastre vibranti, pestelli, rulli con guida a terra, per trincee, ecc.).

La filiale commerciale italiana, Dynapac Italia Srl, ha sede a Milano, in Viale Sarca 336 – Edificio 12