

Macchine per il paving > Rulli tandem

DYNAPAC CC2200 VI



Peso operativo: 76 Q.li

Motore: Cummins QSB 3.3

Potenza lorda: 74 KW

Velocità di spostamento: 12 km/h

Forza centrifuga: 78 kN

Larghezza tamburo: 1500 mm

Frequenza vibrazioni: 67 Hz

Descrizione:

Questa nuova serie di rulli tandem è progettata pensando all'efficienza. Efficienza nelle applicazioni, nel controllo della compattazione e nella predisposizione alle operazioni di manutenzione. Questi nuovi rulli si distinguono per le

prestazioni elevate, l'eccellente visibilità nonché per il comfort dell'operatore. Tutti i modelli sono dotati di alta frequenza.



Dynapac

Dynapac - Fayat Group è un'azienda specializzata nella produzione di una gamma completa di macchine e attrezzature per la compattazione e la pavimentazione stradale, tra cui rulli monotamburo, tandem, combinati e gommati (dai modelli minori a quelli più grandi al mondo), finitrici stradali (mini, compatte, per uso in centri urbani e di grandi dimensioni), banchi e altre attrezzature specifiche per la costruzione di strade (costipatori e piastre vibranti, pestelli, rulli con guida a terra, per trincee, ecc.).

La filiale commerciale italiana, Dynapac Italia Srl, ha sede a Milano, in Viale Sarca 336 – Edificio 12